



ООО «АгроОборудование»

220004, г. Минск, ул. К. Цеткин, 51-4, каб. 303

Тел. +375 17 374 07 71, e-mail: aeq@aeq.by

Комбайн свеклоуборочный полуприцепной КСП-3

Технические характеристики

Способ агрегатирования	полуприцепной
Максимальная глубина подкапывания, мм	90
Количество одновременно обрабатываемых междурядий	6
Ширина междурядий, мм	от 450 до 600 (+/- 30)
Габаритные размеры в рабочем положении с полностью поднятым элеватором, мм, не более: - длина - ширина - высота*	7500 5950 4800
Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более: - длина - ширина - высота*	7500 4000 4000
Масса эксплуатационная с полностью загруженным бункером для корнеплода в транспортном положении, кг, не более	10 500
Объем бункера для корнеплода, м ³ не более	5
Минимальная высота выгрузки корнеплода от уровня опорной поверхности, мм	3400
Максимальный угол поворота дышла от центральной оси при повороте трактора, град	50
Максимальная транспортная скорость, км/ч	10
Максимальная рабочая скорость, км/ч	10
Минимальный тяговый класс трактора	3,0
Урожайность, при которой обеспечиваются требуемые показатели уборки, при минимальной скорости уборки	700 ц/га
Количество обслуживающего персонала, чел.	1

* с учетом ограждения вертикального транспортера



Основные конструктивные особенности

Способ регулировки междурядий	Независимый по рядам, бесступенчатый
Рабочий орган подкапывания	Пассивный вращающийся диск
Основной способ очистки	Стол вращающихся вальцов
Автоматическое вождение по рядам	Механическое слежение, гидропривод поворота дышла
Тип рабочей тормозной системы	Одноконтурная, от пневмосистемы трактора