



ООО «АгроОборудование»

220004, г. Минск, ул. К. Цеткин, 51-4, каб. 303

Тел. +375 17 374 07 71, e-mail: aeq@aeq.by

Машина ботвоуборочная полуприцепная БП-2

Технические характеристики

Способ агрегатирования	полуприцепной
Количество одновременно обрабатываемых междурядий	6
Ширина междурядий, мм	от 450 до 600 (+/- 30)
Габаритные размеры, мм, не более: - длина* - ширина - высота	5450 (6400)* 4000 1650
Масса эксплуатационная, кг, не более	4 000
Максимальный угол поворота дышла от центральной оси при повороте трактора, град	50
Количество ботвоудаляющих валов, шт.	3
Скорость вращения ботвоудаляющих валов, об/мин - 1-ый вал - 2-ой и 3-ий валы	1000 400
Максимальная транспортная скорость, км/ч	10
Максимальная рабочая скорость, км/ч	10
Минимальный тяговый класс трактора	1,4
Количество обслуживающего персонала, чел.	1

* с установленным блоком дорезки головки корнеплода

Основные конструктивные особенности

Привод рабочих ботвоудаляющих органов	Механический, от ВОМ
Сцепка с трактором	Регулируемая
Тип блока дорезки корнеплода	Независимый по рядкам, скользящий с регулируемыми ножами и высотой среза
Тип ботвоудаляющих элементов: - 1-ый вал - 2-ой и 3-ий валы	Стальные ножи Резиновые бичи
Использование гидросистемы трактора	Подъем рабочих органов, подъем блока дорезки
Колесные тележки	2 шт, независимые, двускатные, с регулировкой по междурядьям, без подруливания